



miniescavatori - escavatori - skid loader - track loader

Tip. Fanti Imola



BENATI s.r.l.
group

Via San Pier Grisologo, 26
40026 IMOLA (Bo)
info@benatigroup.com
parts@benatigroup.com

www.benati.it

LA NUOVA GAMMA

BENATI
group

miniescavatore **BEN 14 IM**

- Motore Kubota D 902
- Potenza massima a 3200 rpm HP/KW 20.4/15
- Peso di trasporto Kg. 1350
- Forza di strappo al dente daN 1200
- Forza di scavo daN 800
- Benna min/max mm 250/500
- Lama di reinterro mm 250/990
- Profondità di scavo m 1,960



miniescavatore **BEN 16 IM**

- Motore Kubota D 902
- Potenza massima a 3200 rpm HP/KW 20.4/15,4
- Peso di trasporto Kg. 1530
- Forza di strappo al dente daN 1650
- Forza di scavo daN 895
- Benna min/max mm 250/500
- Lama di reinterro mm 250/1295
- Profondità di scavo m 2,145



miniescavatore **BEN 28 IM**

- Motore Kubota D 170 3M
- Potenza massima a 2800 rpm HP/KW 35/25,7
- Peso di trasporto Kg. 2680
- Forza di strappo al dente daN 2620
- Forza di scavo daN 1725
- Benna min/max mm 250/500
- Lama di reinterro mm 250/1600
- Profondità di scavo m 2,620



miniescavatore **BEN 38 IM**

- Motore Kubota D 170 3M
- Potenza massima a 2860 rpm HP/KW 36/26
- Peso di trasporto Kg. 3600
- Forza di strappo al dente daN 3100
- Forza di scavo daN 1950
- Benna min/max mm 250/500
- Lama di reinterro mm 310/1760
- Profondità di scavo m 3,328



escavatore **BEN 55 IM**

- Motore Kubota V 2403M-T
- Potenza massima a 2700 rpm HP/KW 59/44
- Peso di trasporto Kg. 5100
- Forza di strappo al dente daN 3970
- Forza di scavo daN 2900
- Benna min/max mm 300/1000
- Lama di reinterro mm 370 x 2070
- Profondità di scavo m 3,460



escavatore **BEN 60 IM**

- Motore Kubota V 2403M-T
- Potenza massima a 2700 rpm HP/KW 59/44
- Peso di trasporto Kg. 5600
- Forza di strappo al dente daN 3970
- Forza di scavo daN 2900
- Benna min/max mm 300/1000
- Lama di reinterro mm 370 x 2070
- Profondità di scavo m 3,700
- Braccio principale in due pezzi (tipo posizionatore)



skid loader **BEN SKL 35**

- Motore Kubota D 1703
- Potenza massima a 2600 rpm HP/KW 34,5/25,4
- Peso operativo Kg. 1850
- Portata benna Kg. 450
- Capacità benna (SAE) M³ 0,244
- Forza di spinta daN 1710
- Forza di strappo daN 1710
- Forza di sollevamento da terra daN 1030
- Sterzata idrostatica



track loader **BEN TL 45**

- Motore Kubota V2203
- Potenza massima a 2600 rpm HP/KW 44/32,5
- Peso operativo Kg. 2300
- Portata benna Kg. 650
- Capacità benna (SAE) M³ 0,340
- Forza di spinta daN 2200
- Forza di strappo daN 1700
- Forza di sollevamento da terra daN 1620
- Sterzata idrostatica

